

Enne muru niitmist tuleb aiatehnikat korralikult hooldada

13.05.2010 15:08

Kommenteeri | Prindi

Pika talve jooksul hoiuruumis seisunud muruniidukid, trimmerid ja muu aiatehnika tuleb hoolikalt üle vaadata ja enne hooaega vastavalt hooldada, et tagada nende pikem ja kvaliteetsem eluiga, kirjutab Addinol MM OÜ Lääne- ja Kesk-Eesti müügijuht Kaido Kõöp.



Foto: Panther Media/Scanpix

Muruniiduki kevadise hoolduse tegemiseks võib pöörduda vastavasse teenindusse, kuid sama töö saab aiapidaja ka ise ära teha, jälgides masina kasutusjuhendit.

Enamik inimesi vahetab näiteks muruniiduki õli kevadel, kuid siiski õigem on hooldada masin juba sügisel, kohe pärast niitmishooaja lõppu.

Seda eelkõige seepärast, et niitmishooaja kestel on õli läbi töötatud ja tänu kütuse põlemisjääkidele ka happeliseks muutunud. Seismisel hakkab happeline mootoriõli tekitama mootoris roostet, kinni võivad jääda kolvirõngad jne.

Kõige tähtsam on niiduki õlivahetus

Kes sügisel muruniidukile hooldust ei teinud, siis tuleb see töö ilmtingimata ette võtta nüüd. Muruniidukis soovitatakse kasutada mootoriõli, mille näitajad peavad vastama kasutusjuhendis toodule, samuti on märgitud õlivahetusintervall.

Juhul, kui intervall ei ole märgitud, tuleb vahetada rasketes töötingimustes õli iga 50 töötunni tagant, kergema niidu puhul vähemalt kord aastas!

Hooldustöödeks eemaldage kindlasti küünlajuhe küünlalt. Õli vahetamiseks tuleb keerata ära mootori all olev kork ja lasta õli välja spetsiaalsesse nõusse, kuna vana õli on ohtlik jääde, mida ei tohi lasta loodusesse ega kanalisatsiooni. Seejärel tuleb kork uuesti kinni keerata ja valada masinasse värske õli. Kui muruniiduki õli ei vahetata ja ei jälgita, et õlivarda tase oleks normis, siis saabub ka üsna peagi mootori täielik purunemine (kokkujooksmine).

Enne käivitamist tuleb süüteküünal maha keerata, vajadusel puhastada ning juhul, kui see enam ei tööta, vahetada välja. Samuti tuleks läbi pesta õhupuhasti element, mida võib teha näiteks tavalise nõudepesuvahendi ja sooja veega, seejärel see kuivatada ja tagasi panna. Kui see on väga määrdunud, tuleks ka see välja vahetada.

Kütusena tuleb alati kasutada värsket bensiini.

Ära unusta ka tera teritamist!

Oluline on ka muruniiduki tera teritamine. See on veidi peenem töö ja kui sellega ise hakkama ei saa, tuleb lasta see töö ära teha spetsialistil. Iga kord pärast muruniitmist tuleb niiduk puhastada.

Õlita ka aiakäärid ja oksatangid

Kui sügisel jätsid selle töö tegemata, siis kevadeks on need kindlasti veidi roostes ja nüüd tuleb määrimine kindlasti ära teha. Roostes kohad tekitavad süvahõõrdumist eriti liigendühendustes.

Trimmer

Kui trimmeri bensiinipaaki on jäänud eelmise niitmishooaja kütus, siis soovitan vahetada selle värske kütuse vastu ning kahetaktiliste mootorite puhul tuleb jälgida, et kütuse ja õli vahekord segatuna vastaks tootja nõudmistele (ärge käivitage mootorit puhta bensiiniga!).

Murutraktor

Majapidamistes, kus on olemas niiduki kõrval ka murutraktor, tuleb ka seda samaselt muruniidukiga korralikult hooldada. Vajadusel tuleb kontrollida ülekanderihmasid (sügisel on soovitatav rihmad pingelt lõdvendada), määrdes määrida punktid, mis on varustatud määrdeniplitega. Juhul kui rooliliigendid või mud puksid loksuvad, siis on soovitatav ka need välja vahetada. Lisaks tuleks õli vahetada ka käigukastis ja tagasillas.

Toimetas **Marina Lohk**