

Hooaja alguses tuleb aiatehnikat hooldada

KAIDO KÖÖP

OÜ Addinol Lube Oil müügijuht

Enamikus alaga majapidamistes on muruniiduk ja enne niitmishooaega tuleb masinale teha korralik hooldus. Selleks võib pöörduda teenindusse, kuid sama töö võib alapidaja masina kasutusjuhendit järgides ka ise ära teha.

Paljud vahetavad muruniidukil õli küll kevadel, kuid õigem on hooldada masinat sügisel, kohe pärast niitmishooaja lõppu. Eelkõige seetõttu, et niitmishooaja kestel on õli läbi töötatud ja kütuse põlemisjääkide tõttu happeliseks muutunud.

Seismisel tekitab happeline mootoriõli mootoris roostet, kinni võivad jääda näiteks kolvirõngad.

Muruniidukis soovitatakse kasutada mootoriõli, mille näitajad peavad olema samad mis kasutusjuhendis, samuti on märgitud õlivaetusintervall.

Juhul kui intervalli ei ole märgitud, tuleb õli vahetadaasketes töötingimustes iga 50 töötunni tagant, kergema niidu korral vähemalt kord aastas.

Kui muruniidukil õli ei vahetata ega jälgita, et õlivalda nivoo

oleks normis, jookseb mootor üsna pea kokku või puruneb täielikult. Vajaduse korral tuleb puhastada ka küünalt ning kui see enam ei tööta, panna uus.

Samuti tuleks läbi pesta õhupuhasti filterelement, mida võib teha näiteks tavalise nõudepesuvahendi ja sooja veega, seejärel tuleb see kuivatada ja tagasi panna. Kui see on väga määrduanud, oleks parem osta uus.

Muruniiduki tera teritamine on samuti tähtis.

Kui trimmeri bensiniipaaki on jäänud eelmise niitmishooaja kütust, soovitan vahetada selle värske kütuse vastu. Kahetaktiliste mootorite puhul tuleb jälgida, et kütuse ja õli vahekord segatuna vastaks tootja nõudmistele.

Murutraktoritki tuleb korralikult hooldada. Vajaduse korral tuleb kontrollida ülekanerihmasid. Sügisel on soovitatav rihmad pingelt alt lõdvestada ja kevadel uuesti pingutada. Määrdega määrda tuleks punktid, mis on varustatud määrdeniplitega.

Juhul kui rooliligidid või muud puksid loksuivad, tuleb needki välja vahetada.

Lisaks tuleks õli vahetada käigukastis ja tagasillas.