

Техобслуживание газонокосилки требуется и после окончания сезона

Кайдо Кёэп

Addinol MM OÜ

менеджер по продажам на территории Западной и Центральной Эстонии

Говоря о газонокосилке, которая есть почти во всех хозяйствах с садом, то перед тем как ставить ее так сказать «зимовать» требуется техобслуживание, чтобы весной она была как новая и в хорошем рабочем состоянии, и опять можно было бы ею косить. Для этого можно обратиться в соответствующий сервис, но в принципе каждый садовод может и сам сделать эту работу, руководствуясь инструкцией по эксплуатации устройства.

Большинство людей меняют масло газонокосилки весной перед началом сезона, но лучше все же это сделать уже осенью, сразу после окончания сезона. Прежде всего потому, что к концу сезона масло становится отработанным, а также более кислотным в связи с горением топлива. И если кислотное масло стоит в моторе, то оно приводит к проявлению в моторе ржавчины, из-за этого могут застрять поршневые кольца и т.д.

Самое важное – это замена масла газонокосилки

В газонокосилке рекомендуется использовать то моторное масло, показатели которого соответствуют указанным в инструкции по эксплуатации. Найти такое масло на прилавке магазина вовсе не трудно, поскольку в местах розничной продажи очень часто указаны масла, которые можно использовать в газонокосилках.

Для замены масла открутите пробку под мотором и дайте маслу вылиться в специальный сосуд, поскольку отработанное масло является опасным отходом и нельзя допускать, чтобы оно попало в природу или канализацию. Затем надо в газонокосилку залить свежее масло.

Если масло в газонокосилке не менять и не следить, чтобы уровень был в норме, то скоро можно ожидать поломку двигателя.

Перед тем как завести двигатель, нужно снять свечи зажигания и почистить. Если свеча зажигания уже не работает, то надо ее заменить. Также рекомендуется промыть фильтрующий элемент воздухоочистителя. Это можно сделать даже при помощи обычного посудомоечного средства и теплой воды, затем надо его высушить и вставить обратно. Если фильтрующий элемент воздухоочистителя очень грязный, его следует заменить.

Если говорить конкретно об осеннем техобслуживании, то перед тем как ставить газонокосилку «зимовать», нужно аппарат помыть и смазать антикоррозионным средством (например, Addinol KO6F spray), и

непосредственно перед техобслуживанием надо снять провод к свече зажигания. Отработанное масло нужно поменять на свежее и после замены масла завести на минуту, чтобы масло смазало весь двигатель. Правильное масло позаботится зимой о двигателе.

Смажьте также садовые ножницы и секатор

Для зимней консервации двигателя триммера либо каких-то других двухтактных двигателей (масло смешивается с бензином) советую залить через отверстие свечи немного моторного масла для двухтактного двигателя. Также советую смазать защищающим средством садовые инструменты (ножницы для живой изгороди и травы, секаторы и т.д.), чтобы весной они опять были в рабочем состоянии.