

Sõidukitootja	Teie sõiduki spetsifikatsioon vastavalt kasutusjuhendile			sobiv õli Teie sõidukile!			
mootori tüüp	spetsifikatsioon/litsents	ACEA	API kõrgem kl. täidab eeln. kl. nõudeid	mootoriõli	SAE	kasutus	
AUDI VW SKODA SEAT	bensiin ja diisel	500 00/501 01/505 00	A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
		502 00/505 00	A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
		505 01/505 00	A3/B3/B4	SL, CF, EC	Light MV 0546 PD	5W-40	pumpihustiga/pump-pihustita
		502 00/505 00/503 01	A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
		503 00/506 00/506 01	A5/B5		Mega Light MV 039	0W-30	WIV, Longlife II
504 00/507 00	A3/C3/B4		Mega Light MV 0539 LE	5W-30	uusima generatsiooni sisehõõrd. vähendav õli, DPF, WIV, Longlife III		
BMW	bensiin ja diisel	Spezialöl	A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootorid kuni 1998
		Longlife-Öl	A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	mootorid alates 1998
		Longlife-01	A3/B3/B4	SM, CF, EC	Super Power MV 0537	5W-30	mootorid alates 2001
		Longlife-04	A3/B3/B4/C3	SM/CF	Extra Power MV 0538 LE	5W-30	mootorid alates 2004, DPF-ga
CITROEN, PEUGEOT	bensiin ja diisel		A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	sisehõõrd. vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	kõik mootorid
			A1/B1/A5/B5	SM, CF	Super Power MV 0537 FD	5W-30	sisehõõrd. vähendav õli
FORD	bensiin ja diisel	WSS-M2C 913-A WSS-M2C 913-B	A1/B1/A5/B5	SM, CF	Super Power MV 0537 FD	5W-30	sisehõõrdumist vähendav õli
		WSS-M2C 917-A	A3/B3/B4	SL, CF, EC	Light MV 0546 PD	5W-40	Ford Galaxy pumpihustiga diiselmootor
FIAT LANCIA ALFA ROMEO	bensiin ja diisel		A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
			A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
			A1/B1/A5/B5	SM, CF	Super Power MV 0537 FD	5W-30	
HONDA	bensiin ja diisel		A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM, CF, EC	Super Power MV 0537	5W-30	
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
MERCEDES-BENZ	bensiin ja diisel	228.3, 229.1	A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
		229.1	A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
		229.3	A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
		229.31	A3/B3/B4/C3	SM/CF	Extra Power MV 0538 LE	5W-30	DPF-ga
		229.5	A3/B3/B4	SM/CF/EC	Super Power MV 0537	5W-30	sisehõõrd. vähendav õli
MITSUBISHI	bensiin ja diisel		A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
			A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	
NISSAN PORSCHE	bensiin ja diisel		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
OPEL	bensiin ja diisel	GM-LL A-025/ GM-LL B-025	A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
	diisel	GM-LL B-025	A3/B3/B4	SM, CF, EC	Super Power MV 0537	5W-30	
RENAULT	bensiin ja diisel		A1/B1/A5/B5	SM, CF	Super Power MV 0537 FD	5W-30	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
			A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	vähendav õli
			A3/B3/B4/C3	SM, CF	Extra Power MV 0538 LE	5W-30	DPF-ga
TOYOTA	diisel		A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
			A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	sisehõõrd. vähendav õli
			A3/B3/B4/C3	SM/CF	Extra Power MV 0538 LE	5W-30	DPF-ga

Legend: DPF = tahmaosakeste filter; WIV = pikendatud hooldusintervall; () = mitte ACEA; * = välja arvatud API SM



Sõidukitootja

Teie sõiduki spetsifikatsioon vastavalt kasutusjuhendile

sobiv õli Teie sõidukile!



mootori tüüp	spetsifikatsioon/ litsents	ACEA	API kõrgem kl. täidab eeln. kl. nõudeid	mootoriõli	SAE	kasutus
HYUNDAI	bensiin ja diiseli	A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
		A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	pumpihustiga diiselmootor
		A3/B3/B4	SL, CF, EC	Light MV 0546 PD	5W-40	DPF-ga
		A3/C3/B4		Mega Light MV 0539 LE	5W-30	sisehõõrd. vähendav õli
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Super Power MV 0537	5W-30	
SAAB	bensiin ja diiseli	A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
		A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Super Power MV 0537	5W-30	
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	
SUBARU	bensiin	A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
		A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Super Power MV 0537	5W-30	
		A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	

Tabelis nimetatamata automargile valige sobiv mootoriõli tootja poolt ettekirjutatud ACEA ja API klassi järgi!

muud sõidukid

E7/E5/E3/B3/B4/A3	CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL	Diesel Longlife MD 1548	15W-40	segamasinapark
E3/B3	CF-4/SG	Super Diesel MD 1045	10W-40	diiselmootorid
	SG/CD	Super MV 1045	10W-40	mootorid kuni 1987
A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark, Longlife-Character
A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	
A3/B3/B4	SL/CF/EC	Light MV 0536 PD	5W-40	pumpihustiga diiselmootor
A3/B3/B4/C3	SM/CF	Extra Power MV 0538 LE	5W-30	DPF-ga
A3/B3/B4	SM/CF/EC	Super Power MV 0537	5W-30	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
A3/B3/B4	SM/CF/EC	Extra Light MV 038	0W-30	

üldised sõidukite spetsifikatsioonid

Vanemates sõidukites, mille puhul puuduvad andmed ACEA või API klasside kohta, või mille kasutusjuhend sisaldab vananenud kvaliteediklasse, nagu CCMC G4, G5, PD2, võib kasutada järgnevad mootoriõlilisid:

E7/E5/E3/B3/B4/A3	CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL	Diesel Longlife MD 1548	15W-40	segamasinapark
E3/B3	CF-4/SG	Super Diesel MD 1045	10W-40	diiselmootorid
	SG/CD	Super MV 1045	10W-40	mootorid kuni 1987
A3/B3/B4/E3	SJ/CG-4/EC	Premium Star MX 1048	10W-40	segasõidukipark
A3/B3/B4	SL/CF/EC	Eco Synth	10W-40	mootori sisehõõrdumist vähendav õli
A3/B3/B4	SM/CF/EC	Eco Light	5W-40	

värvi legend

kuldne etikett
kollane etikett
hõbedane etikett
violetne etikett

Mootoriõlide kasutamisel järgige sõidukitootja ettekirjutusi!



ADDINOL MM OÜ

Määrained ja õlid

Suur-Sõjamäe 32, 11415 Tallinn

tel: 627 9999

e-post: info@addinol.ee

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM



DQS-certifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr. 05-00007064



Väljaanne: 01/2007