



Mootori ülevaatus



Vältsisternid



Logistika

ADDINOL LUBE OIL GmbH

Pikimad kasutusintervallid ja maksimaalne turvalisus Addinoli gaasimootoriõlidega



ADDINOL LUBE OIL GMBH
Am Haupttor
06237 Leuna
Saksamaa

telefon
+49 3461-845-0

faks
+49 3461-845-555

e-mail
info@addinol.de

internet
www.addinol.de

Addinol Lube Oil GmbH on uue põlvkonna tippkvaliteetsete määrdeainete arenduse ja tootmisega tegeleenud üle 70 aasta. Statsionaarsete ja peamiselt erigaasidega töötavate gaasimootorite õlitus kuulub meie tuumkompetentside hulka.

Biogaasiga töötav mootor esitab gaasimootoriõlile ülikõrgeid nõudeid. Gaasi kvaliteet on igas seadmes erinev ja vaid harva stabiilne. Gaasimootori töövõimsus sõltub kõikuva gaasikvaliteedi ja individuaalsete eksploatatsioonitingimuste juures peasjalikult mootoriõlist. Biogaasijaama käitamisega kaasnevatest eelistest saavad osa üksnes need, kes kasutavad spetsiaalselt gaasimootoritele väljatöötatud kõrgekvaliteedilist õli.

Addinoli gaasimootoriõli MG 40-Extra Plus on toodetud, kasutades uusimat manusetehnoloogiat ja spetsiaalselt väljavalitud mineraalseid baasõlisid. Labori- ja käituskatsete muljetavaldavate tulemuste põhjal väljastasid õlile litsentsi selle kasutamiseks bio-, reovee-, prügila- ja kaevandusgaasiga töötavates mootorites Deutz Power Systems, GE Jenbacher, MAN ja MDE. Addinoli

gaasimootoriõli MG 40-Extra LA on saanud litsentsi kasutamiseks Deutz Power Systems mootorites sõltumata kasutatavast gaasiliigist.

Toetudes 15 000 analüüsiiväärtusele ja mootorite ülevaatuuste tulemustele, tõestasid Addinoli gaasimootoriõlid oma kõrget töövoimet käituskatsetel üle 100 000 töötunni vältel. Addinoli gaasimootoriõlide kasutamisel on tagatud:

- suurepärase kaitse mehhaanilise ja korrosiivse kulumise eest,
- mootori suurepärase puhtus,
- agressiivse toimega saasteainete neutraliseerimine,
- suurepärase termooksüdatsioonikindlus,
- õli ja mootori pikaealisus.

MG 40-Extra Plus ja MG 40-Extra LA kasutamiseega kaasneb regulaarsete õlianalüüside hindamine. Õlianalüüsi tulemuste põhjal ja spetsiaalse maatriksi abil, mille Addinol töötas spetsiaalselt välja käituskatsetulemuste alusel, selgitab Addinol välja individuaalselt iga koostootmisjaama jaoks sobiva õlivahetusintervalli, et saavutada õli maksimaalne kasutusintervall.

Tõlge artiklist „Longest life and maximum safety with gas engine oils from ADDINOL“ (ilmunud ajakirjas Biogas. An all-rounder, lk 58)