

## Biogaasimootoriõlide optimaalsed vahetusintervallid

Uue põlvkonna määrdeainete tootja Addinol pakub oma klientidele Addinoli gaasimootoriõlide kasutamisel eriteenust. Addinoli insenerid määravad määrdeaineanalüüside põhjal biogaasimootorile optimaalselt sobiva õlivahetusintervalli.

Biogaasijaama käitaja edastab selleks vajalikud andmed mootori ja soojuselektrijaama kohta ning saadab õliproovid laborisse. Addinol selgitab seejärel välja individuaalselt antud mootorile sobiva õlikasutusintervalli. Laboriaruanded informeerivad gaasimootoriõli seisundist. Nad annavad teada, mitme töötunni võrra peaks õlikasutusintervalli pikendama või lühendama või kas on vaja õli välja vahetada. Uus brošüür „Suure jõudlusega määrdeained gaasimootoritele“ sisaldab põhjalikku infot Addinoli gaasimootoriõlidest ja teenustest. Brošüüri saksa- ja inglisekeelset versiooni on võimalik alla laadida Addinol Lube Oil GmbH kodulehelt [www.addinol.de](http://www.addinol.de) (eesti- ja venekeelne versioon on üleval Addinol Mineralöl Marketing OÜ kodulehel [www.addinol.ee](http://www.addinol.ee)).

Tõlge tekstist „Optimale Einsatzzeiten für Biogasmotorenöle“ (ilmunud Saksamaal 02.07.2009 nädalalehes Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, Heft 27)