

Enne kui muru niitma hakata, tuleb muruniidukit hooldada

Autor: **Kaido Kõöp, Addinol MM OÜ Lääne- ja Kesk-Eesti müügijuht**

Kolmapäev, 17. juuni 2009.

[Loe kommentaare](#) | [Kommenteeri](#)

 Jaga |     

Ilusate suveilmadega lükatakse hoiuruumist aeda ka muruniidukid, -trimmerid ja muu aiatehnika. Pika talve seisnud masinad ja tööriistad tuleb aga hoolikalt üle vaadata ja enne hooaega vastavalt hooldada, et tagada nende pikem ja kvaliteetsem eluiga.

Rääkides muruniidukist, mis on olemas enamikus aiaga majapidamistes, siis enne niitmishooaega tuleb masinale teha hooldust. Selleks võib pöörduda vastavasse teenindusse, kuid sama töö võib aiapidaja ka ise ära teha, jälgides masina kasutamist. Enamik inimesi vahetab näiteks muruniiduki õli kevadel, kuid õigem on hooldada masinat juba sügisel, kohe pärast niitmishooaja lõppu. Seda eelkõige seepärast, et niitmishooaja kestel on õli läbi töötatud ja kütuse põlemise tõttu on see ka happeliseks muutunud. Seismisel hakkab happeline mootoriõli tekitama mootoris roostet, kinni võivad jääda kolvirõngad jne.

Kes sügisel muruniidukile hooldust ei teinud, sel tuleb see töö ilmtingimata ette võtta nüüd. Kõige tähtsam on ikka õlivahetus. Muruniidukis kasutada mootoriõli, mille näitajad peavad vastama kasutajamanuaalis toodule. Selle leidmine poeriulitelt pole raske, kuna jaemüügis on tihti viidatud muruniidukites kasutatavatele õliledele.

Õli vahetamiseks keerata ära mootori all olev kork ja õli välja lasta spetsiaalsesse nõusse, kuna vana õli on ohtlik jääde, mida ei tohi lasta loodusesse ega kanalisatsiooni. Seejärel valada masinasse värske õli. Kui muruniiduki õli ei vahetata ega jälgita, et õlivarda nivoo oleks normis, saabub üsna pea mootori täielik purunemine (kokkujooksmine).

Enne käivitamist keerata maha süüteküünal ja puhastada näiteks terasharjaga küünlavahe ning juhul, kui küünal enam ei tööta, vahetada ka küünal välja. Samuti tuleks läbi pesta õhupuhasti element, seda võib teha näiteks tavalise nõudepesuvahendi ja sooja veega, seejärel see kuivatada ja tagasi panna. Kui element on väga määrdunud, tuleks ka see välja vahetada. Alati kasutada kütusena värsket bensiini.

Mitte vähetähtis ei ole ka muruniiduki tera teritamine. See on veidi peenem töö ja kui sellega ise hakkama ei saa, tuleb lasta see töö ära teha spetsialistil.

Alati pärast iga niitmist tuleb niiduk puhastada. Kui rääkida sügisest hooldetööst, siis talveks hoiuruumi panekul tuleb masin pesta veega ja korpus sisse määrada korrosioonikaitsevahendiga (näiteks Addinol KO6F spray) ning hooldamiseks tuleb eemaldada küünlajuhe küünalt. Vana õli tuleb vahetada värske õliga ning pärast õlivahetust tuleb masin korra tööle panna, et õli määriks kogu mootorit. Õige õli hoolitseb talvel mootori eest.

Murutrimmeri või muu kahetaktilise mootori (õli bensiinis seguna) talveks konserveerimiseks soovitan valada küünlaaugust sisse väikese koguse kahetaktilist mootoriõli. Samuti soovitan katta kaitsevahendiga aiatööriistad (hekikärid, murukärid, oksatangid jne).

Peale aiatehnika on soovitatav ka aiakärid, murukärid, oksalõiketangid jne juba sügisel sisse määrada, et kevadel oleksid tööriistad töökorras.