

АЭРОЗОЛИ

NB! Цвета отдельных товарных групп соответствуют цветам аэрозольных баллончиков.



ПРОДУКТ	ОБЪЕМ, мл	ТЕМП-РА ПРИМЕНЕНИЯ	ЦВЕТ	ОСНОВА	ОПИСАНИЕ	УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ЗАЩИТА И УХОД						
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПРОДУКТ ACP Spray ADDINOL Care Protect	200 500	-54°C до +150°C	желто- ватый, прозрачный	синтетическое масло + сложный эфир	эффективная защита от коррозии и износа, высокая растекаемость, стабильная смазочная пленка; растворяет грязь и примеси, стабилен даже при контакте с водой, может использоваться в широком диапазоне температур, не содержит растворителей	многофункциональный аэрозольный спрей, универсально применимый в автомобильном секторе, в быту, садовом хозяйстве, в гараже и мастерской, а также в промышленности; консервант и чистящее средство, может использоваться в жарких, холодных и влажных условиях
KORROSIONSSCHUTZ-SPRAY KO 6-F (антикоррозионный аэрозоль)	500		желто- ватый	минеральное масло	обладает водовытесняющими свойствами, устраняет потожировые следы от рук, хорошая проникающая способность, превосходная защита от коррозии, после высыхания образует нелипкую пленку	хорошее смазочное действие, для временной защиты металлических поверхностей при транспортировке и хранении; для инструментов, пазов, сварных швов
KRIECHÖL SPRAY (проникающее масло)	500		желто- ватый	минеральное масло	проникающие и водовытесняющие свойства, способен растворять ржавчину, образует тонкую маслянистую пленку, пригоден также для влажных поверхностей	для временной защиты металлических поверхностей при транспортировке и хранении; для щелей, сварных швов, инструментов и приспособлений для домашних работ
MULTIFUNKTIONSSPRAY (универсальный аэрозоль)	500	-40°C до +90°C	сероватый	минер. масло + сложные эфиры жирных кислот + графит	универсальное применение, высокоэффективное, широкий диапазон температур применения, хорошая проникающая способность и влагостойкость, содержит графит для улучшения антифрикционных свойств	для механических деталей и металлических поверхностей; многофункциональное вспомогательное средство для автомобилей, мотоциклов, для использования в промышленности, мастерских и домашнем хозяйстве
WAFFENÖL W 18 SPRAY (оружейное масло)	200	-54°C до +150°C	желто- ватый	синтетическое масло + сложный эфир	защищает от коррозии и износа, широкий диапазон температур применения, можно смешивать с минеральными маслами и обычными растворителями, хорошие адгезивные свойства	для смазки, чистки и консервации различных систем огнестрельного оружия
BATTERIEPOLSCHUTZSPRAY (аэрозоль для защиты аккумуляторных батарей)	200		темно- синий	минеральное масло + органический растворитель	вытесняет жидкость, эффективно противодействует коррозии, растворяет жир, масло и влажную грязь, защищает от утечек тока и потерь напряжения	для технического ухода и защиты полюсов аккумулятора, соединительных зажимов, держателей батареи и соединений с массой
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦЕПЕЙ						
FOODPROOF XHS 460 S SPRAY  Reg.-No. 139241	500	-30°C до +250°C	желто- ватый	PAO	устойчив к высоким температурам, окислению и старению, великолепная защита от коррозии и износа, хорошие адгезивные свойства, широкий диапазон температур применения, совместим с уплотнительными материалами	для смазки термически высоконагруженных цепей, рекомендуется для смазки подшипников, направляющих скольжения и поверхностей скольжения в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, допуск NSF H1
CHAIN LUBE XHT 250 SPRAY CHAIN LUBE XHT 3000 SPRAY	500	до +250°C	бесцветный	насыщенные сложные эфиры	исключительная термоокислительная стабильность, низкая склонность к образованию отложений, великолепная смазочная, проникающая и адгезивная способность, великолепная защита от коррозии (стали и цветных металлов) и износа	оптимальные продукты для переменных нагрузок, высоких давлений и низких скоростей скольжения, для смазки термически высоконагруженных конвейерных и приводных цепей, а также пар трения, напр., в печах и сушилках, рекомендуется для текстильных, лакокрасочных и других предприятий
KETTENHAFT-SPRAY	500	-30°C до +130°C	янтарный	полусинтетическое масло	высокая проникающая и адгезивная способность, превосходно защищает от коррозии, не загрязняет механизм, устойчив к воздействию пыли и воды, экономный расход	для смазки высоконагруженных мотоциклетных цепей и скоростных цепей в промышленности
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА						
UNIVERSALREINIGERSPRAY (универсальный чистящий аэрозоль)	600		бесцветный	смесь углеводородов	быстро и без остатка испаряется, удаляет масла, пластичные смазки, силиконовое масло, осмоления и другие загрязнения, высокоэффективный продукт с отличными проникающими свойствами	универсальное применение, для чистки и технического ухода за поверхностями из различных материалов, исполь-зуемых в промышленности, мастерских и дома, напр., чистка и обезжиривание узлов двигателя, тормозов, трансмиссий, цепей и т. п.
FOODPROOF CLEANING SPRAY (универсальный чистящий аэрозоль)  Reg.-No. 2165842	500		бесцветный	смесь углеводородов	физиологически безвреден, быстро и без остатка испаряется, удаляет масла, пластичные смазки, продукты износа и застарелые отложения, растворяет также остатки клейкого вещества и клея, совместим с обычными резинами и пластмассами	универсальное применение, для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов, а также на цепях, для применения в производстве продуктов питания и напитков, допуск NSF K1 и K3

ПРОДУКТ	ОБЪЕМ, мл	ТЕМП-РА ПРИМЕНЕНИЯ	ЦВЕТ	ОСНОВА	ОПИСАНИЕ	УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ						
WXA SPRAY  Reg.-No. 139242	500	-10°C до +180°C	бесцветный	медицинское белое масло	физиологически безвреден, с нейтральным запахом и вкусом, проникающие свойства, обеспечивающие водовытеснение, не содержит смол и кислот, устойчив к окислению	для применения в пищевой, косметической, фармацевтической, бумажной и картонажной промышленности; для упаковочных автоматов, цепей транспортеров, конвейерных лент, приводов, можно также использовать как консервационное средство, допуск NSF H1
ELEKTROKONTAKTSPRAY (электроконтактный аэрозоль)	200		желто-ватый	минеральное масло	растворяет смазки, масла и влажные загрязнения, защищает от утечек тока, не содержит силиконов и хлора	чистка и технический уход за электрическими контактами и компонентами
SCHWEISSTRENNSPRAY (разделительный аэрозоль для сварочных работ)	500		желто-ватый	не содержащее силиконов разделительное средство	предотвращает прилипание брызг сварки, продлевает срок службы сварочных горелок, гарантирует антифрикционные свойства	для ручной и автоматической сварки, особо рекомендуется для сварки в защитном газе и дуговой сварки, применяется для обработки низко- и высоколегированных сталей и алюминия; перед сваркой нанести тонким слоем на горелку и свариваемую деталь
SILIKONSPRAY  Reg.-No. 147191	500	-50°C до +250°C	бесцветный	силиконовое масло	химически устойчив, отличные антифрикционные и разделительные свойства, высокий верхний предел температуры применения, водоотталкивающий, великолепная совместимость с материалами уплотнений, физиологически безвреден	универсальное антифрикционное средство для поверхностей всех видов, смазывающее, чистящее и защитное средство промышленного назначения, можно также использовать как консервационное средство
SILIKONSPRAY LV  Reg.-No. 158706	500	-50 °C до +250°C	бесцветный	силиконовое масло	маловязкий, химически устойчивый, отличные антифрикционные и разделительные свойства, высокий верхний предел температуры применения, водоотталкивающий, великолепная совместимость с материалами уплотнений, физиологически безвреден	универсальное антифрикционное средство для поверхностей всех видов, смазывающее, чистящее и защитное средство промышленного назначения, можно также использовать как консервационное средство
PTFE GLEITLACKSPRAY	500	-70°C до +250°C	белый	мелкодисперсный PTFE + растворитель	химически устойчив, отличные антифрикционные и разделительные свойства, широкий диапазон температур применения, физиологически безвреден	универсальное антифрикционное и разделительное средство для дверных петель, замков, ходовых рельс, конвейерных лент, уплотнителей, кабелей, тросов и многого другого, наносится на обезжиренные поверхности
СМАЗКИ И ПАСТЫ						
SPRÜHFETT W (аэрозольная пластичная смазка)	500	-15°C до +80°C	светло-бежевый	минеральное масло	стойк к соленой воде, щелочам и газам, отлично защищает от коррозии и износа, можно применять в парах трения, выполненных из различных материалов, широкий диапазон температур применения, длительное действие	для смазки открытых редукторов, лебедок, болтов, подшипников качения и скольжения, а также червячных передач в подводных приборах, установках морского базирования, судовых компонентах, шлюзах, моечных установках, гидронасосах
TSM 400 SPRAY	500	-35°C до +450°C	черный	минеральное масло + паста с MoS ₂	термостойкий, препятствует фреттинг-коррозии, низкий коэффициент трения, адгезионные и разделительные свойства, предотвращает проскальзывание и скачкообразные движения, превосходные противозадирные свойства благодаря твердым смазочным веществам, предотвращает заедание	для нагруженных поверхностей скольжения и высоких давлений, смазки тонким слоем, для процессов прессования и обработки металлов методом холодной деформации без снятия стружки, можно также использовать как прирабаточную пасту, смазка горячих клапанов, болтов, цепей, валов
TSM 401 SPRAY	500	до +450°C	темно-серый	минеральное масло + паста с MoS ₂	быстро образует прочную и сухую смазочную пленку, термостойкий, препятствует фреттинг-коррозии, низкий коэффициент трения, адгезионные и разделительные свойства, предотвращает проскальзывание и скачкообразные движения, превосходные противозадирные свойства благодаря твердым смазочным веществам, предотвращает заедание	сухая смазка направляющих скольжения, нагруженных поверхностей скольжения, труднодоступных точек смазки, горячих резьбовых соединений и при обработке давлением
ANTI-SEIZE SPRAY GAL	500	-20°C до +1200°C	серебристо-серый	синтет. масло + твердые смазочные вещества Cu, Al, графит	предотвращает заедание, спекание и ржавление, а также проскальзывание и скачкообразные движения, эффективно противодействует коррозии, устойчив к щелочам и разбавленным кислотам	резьбовое, монтажное и разделительное средство, применяется на прокатных станах, в химической и горной промышленности, на производстве оборудования и многое другое
ADDIFLON WHITE SPRAY	500	-35°C до +150°C	белый	синтетическое масло + PTFE	хорошие адгезионные свойства, содержит PTFE в качестве твердого смазочного вещества, предотвращает скачкообразное скольжение, снижает трение, износ и коррозию, гасит вибрации, устойчив к воде, чистящим средствам и органическим кислотам	для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения, особо рекомендуется для смазки высоконагруженных опорных плит и направляющих стрел телескопических мобильных кранов

